



KB998 Rimini 主要諸元

車名	KB998 Rimini	
全長×全幅×全高	2,085mm×862mm×1,205mm	
軸間距離	1,454mm	
最低地上高	135mm	
シート高	830mm	
キャスト/トレール	23.5° /102mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4 ストローク並列 4 気筒/DOHC 4 バルブ	
総排気量	998cm ³	
内径×行程/圧縮比	76.0 mm × 55.0 mm / 13.0:1	
最高出力	147.1kW(200PS)/13,600rpm	
最大トルク	111N・m(11.3kgf・m)/11,700rpm	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(フルトランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常時噛合式 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.600(39/15)
	2 速	2.158(41/19)
	3 速	1.882(32/17)
	4 速	1.650(33/20)
	5 速	1.476(31/21)
	6 速	1.304(30/23)
一次減速比/二次減速比	1.681(79/47)/2.412(41/17)	
フレーム形式	トレリス(高張力鋼)	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ)径 43mm)
	後	スイングアーム
ホイールトラベル	前	130mm
	後	125mm
タイヤサイズ	前	120/70ZR17M/C (58W)
	後	190/55ZR17M/C (75W)
ホイールサイズ	前	17M/C×MT3.50
	後	17M/C×MT6.00
ブレーキ形式	前	デュアルセミフローティングディスク 330mm (外径)
	後	セミフローティングシングルディスク 220mm (外径)
ステアリングアングル(左/右)	27° / 27°	
車両重量	207kg	
燃料タンク容量	17L	
乗車定員	1 名	
カラーコード	BK1	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

