

■ 製品仕様

品番	PSS10
希望小売価格	¥18,165(税込) <本体価格 ¥17,300>
読み取りセンサー	カラーCISセンサー
レンズ	ロッドレンズ
対応外部記録媒体 ※1	SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 対応容量：SD/MMC（最大2GBまで）/SDHC（最大32GBまで）
露出	RGB LED
解像度	300dpi
保存形式	JPEG形式
モニター	2.4型（インチ）TFTカラー液晶モニター
データ変換	カラー：24bit、グレー：8bit
スキャン方式	CIS方式
光源	LED
電源	ACアダプター：100～240V、50/60Hz、USB給電
インターフェース	SDカードスロット、USBボード
消費電力	最大5W
スキャン有効サイズ	最大サイズ：約216mm×300mm 最小サイズ：約38.1mm×50.8mm
スキャン速度	カラー：約3枚/分 A4サイズ(300dpi) グレー：約4枚/分 A4サイズ(300dpi)
スキャンモード	カラー/グレー
使用環境	温度：0～40℃（結露なきこと） 湿度：最大80%（結露なきこと）
外形寸法	約(W)282mm×(D)76.5mm×(H)61mm(突起部除く)
質量	約500g(付属品除く)
同梱品	ACアダプター・USBケーブル・クリーニングシート・ クリーニングスティック スキャン用シート・取扱説明書・保証書・ CD-ROM(PDFコンバーターソフト)・SDメモリーカード

※1 SD/SDHCメモリーカードまたはMMCは、種類、メーカー、ブランド、また使用条件により対応できない場合があります。

■ パソコン接続環境

下記OSがプリントインストールされ、USBインターフェースが標準されていること。

	Windows	Mac
OS	WindowsXP/Vista/7	Mac OS 10.4～10.6
CPU	Pentium IV 2.8GHz以上	Intel Core2 duo 2.0GHz以上
メモリ	256MB以上（512MB以上推奨）	512MB以上
ハードディスク	200MB以上の空き容量	300MB以上の空き容量
ドライブ	CD-ROM(4倍速以上) 必須	-
ビデオカード	64MB以上	-
ディスプレイ	24ビット以上	
インターフェース	USB2.0	

接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。

- ・Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SE、Windows Me では動作しません。
- ・Windows 2000 では動作保証しておりません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証しておりません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しておりません。

※本製品の付属のソフトウェアは、Macには対応しておりません。